

TESCON® SPRIMER

Sprühbare Grundierung

Haftgrundierung für Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und Bodenplatten für die anschließende Verklebung mit pro clima Klebebändern wie z. B. TESCON VANA, TESCON PROTECT und der EXTONSEAL-Familie.

Vorteile

- ✓ Einfach zu verarbeiten - direkt aus der Dose aufsprühen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde
- ✓ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfähige oder staubige Untergründe
- ✓ Spart Zeit: Klebebänder können bei saugfähigen Untergründen ohne Trocknungszeit verklebt werden
- ✓ Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergründen
- ✓ Zu jeder Jahreszeit: Verarbeitung auch bei Frost möglich



www.proclima.com

... und die Dämmung
ist perfekt





Technische Daten

	Stoff
Material	Synthesekautschuk
Eigenschaft	Wert
Farbe	transluzent
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1 h)
Lagerung	frostfrei, kühl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr.	GTIN	Inhalt	Klebebandbreite	Reichweite	VE	VE / Palette
1AR01114	4026639211149	400 ml	60 mm	ca. 20 m	12	84
			75 mm	ca. 17 m		
			150 mm	ca. 9 m		
1AR01050	4026639210500	750 ml	60 mm	ca. 38 m	6	56
			75 mm	ca. 31 m		
			150 mm	ca. 17 m		

Verarbeitungshinweise



1 Untergrund vorbereiten

Untergrund ggf. abfeilen oder abwischen.



2 Primerdose vorbereiten

Dose mindestens 20 Sekunden lang kräftig schütteln.



3 Primer auftragen

Aus ca. 20 cm Entfernung zur Oberfläche TESCO SPRIMER deckend aufsprühen.



4 Strahlausrichtung drehen

Passend zur Anwendungssituation kann der Sprühstrahl senkrecht oder waagrecht eingestellt werden.



5 Verkleben

Auf geprimerten Flächen können z. B. die pro clima-Klebebänder TESCO oder CONTEGA ohne Wartezeit verklebt werden.



6 Endfestigkeit

Die hohe Endfestigkeit der Verklebung wird erreicht, sobald der Primer komplett durchgetrocknet ist.

Ihr Fachhändler:



MUEHLSCHLEGEL
Holzhandels-gesellschaft mbH Co. KG
Sandelholzstraße 8 - 88436 Oberessendorf
Tel.: 0 73 55 - 93 06 - 0
Fax: 0 73 55 - 93 06 - 59
info@muehlschlegel.de
www.muehlschlegel.de

Bei Fragen erreichen Sie die
pro clima Technik-Hotline

DE ☎ +49 (0) 62 02 - 27 82.45, technik@proclima.de
CH ☎ +41 (0) 52 588 00 79, technik@proclima.ch
AT ☎ +43 (0) 31 27 - 20 948, office@harrer.at

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

www.proclima.com

